


LED Pro-Line Retrofit II module

# 40640400

EAN: 8720604745603

### DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

De standaard 1-10V dimbare modules uit de LED Pro-Line Retrofit II serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	78000 Uur
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	85 Procent, percentage
Met lichtbron	✓	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Procent, percentage
Lamphouder	Overig	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70 Procent, percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	42000 Uur
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	21000 Uur
Kleur behuizing	Aluminium	Rated life time L90/B50 at 25 °C	24000 Uur
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 45 graden Celsius
Rasteruitvoering	Zonder	Systeemvermogen, systeemprestaties	75 Watt
Spanningstype	AC	Armaturefficiëntie	155 Lumen/Watt
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom	11660 Lumen
Regeling inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimmer 0-10 V	✗	Lengte	1527 Millimeter
Dimmer 1-10 V	✓	Aantal polen	8
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimmer DALI	✗		
Dimmer DMX	✗		
Dimmer DSI	✗		
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✗		
Dimmer GPRS	✗		
Dimmer LineSwitch	✗		
Dimmer fabrikantspecifiek	✗		
Dimmer netspanningmodulatie	✗		

## LED Pro-Line Retrofit II

LED Pro-Line Retrofit II module

# 40640400

EAN: 8720604745603

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimmer faseafsnijding	✘
Dimmer faseaansnijding	✘
Dimmer programmeerbaar	✘
Dimmer RF	✘
Dimmer Sine Wave Reduction	✘
Dimmer Touch and Dim	✘
Dimmer Zigbee	✘
Dimmer met drukknop	✘
Zonder dimfunctie	✘
Dimmer afhankelijk van de besturing	✘
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	✓
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✓
Met (lucht)roosters	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Type bedrading	met doorvoerbedrading
Aansluitwijze	Stekker
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee