


LED Pro-Flood Basic 50W

41060650

EAN: 8720615508730

COMPACT VORMGEGEVEN SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE OP AFSTAND BEDIENBARE PIR SENSOR

De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR sensor. De PIR sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 110 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor aanbouw	✓	Nominale spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 40 graden Celsius
Wandmontage	✓	Systeemvermogen, systeemprestaties	50 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lichtstroom	5400 5400 Lumen
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	✓	Specifieke lichtstroom	5400 Lumen/Watt
Geschikt voor spantenmontage(?)	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Geschikt voor podium-/vloerontage	✓	Aantal polen	3
Geschikt voor stroomrailmontage	✗	Aansluitbare geleiderdoorsnede	1,5 1,5 mm²(Vierkante millimeter)
Geschikt voor klemmontage	✗	Armaturefficiëntie	108 Lumen/Watt
Geschikt voor kabelsysteem	✗		
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensor	✗		
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar		
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas opaal		
Spanningstype	AC		
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd		
Regeling inbegrepen	✓		
Zonder dimfunctie	✓		
Reflector	Mat		
Lichtverdeler	Reflector		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°		

LED Pro-Flood Basic

LED Pro-Flood Basic 50W

41060650

EAN: 8720615508730

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	✘
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6