PROLUMIA®

LED Pro-Cone

Pro-Cone Lenstype 1

41380101
EAN: 8720874790105

VANDAALBESTENDIG EN CIRCULAIR LED KEGELARMATUUR VOOR OPTIMALE OPENBARE VERLICHTING

De Pro-Cone is een vandaalbestendig en circulair LED kegelarmatuur, dat garant staat voor het maximaal en optimaal verlichten van de openbare ruimte. Dit zonder overbodige lichthinder en -vervuiling, doordat er de mogelijkheid is om 5 verschillende lenstypen toe te passen. Hierdoor is licht naar wens te creëren. Door de vele extra opties, de lange levensduur, de hoge efficiency en de keuze van verschillende lenzen, is de Pro-Cone zeer breed toepasbaar. Ideaal voor het gebruik in woonwijken, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen en centrumgebieden.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opbouw	Nominale ledstroom bij constante stroom	175|175	Milli-ampère
Lichtbron	LED uitwisselbaar	Nominale spanning	220|240	Volt
Met lichtbron	✔	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90	Procent, percentage
Lamphouder	Zonder	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80	Procent, percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	150000	Uur
Oppervlaktebescherming	Overig	Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	110000	Uur
Kleur behuizing	Zwart	Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	55000	Uur
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd	Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25|50	graden Celsius
Spanningstype	AC	Kabellengte	5	Meter
Regeling inbegrepen	✔	Effectieve lichtstroom	1250	Lumen
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd	Systeemvermogen, systeemprestaties	10,5	Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔	Armatuurefficiëntie	118	Lumen/Watt
Dimmer 0-10 V	✖	Kleurtemperatuur	3000|3000	Kelvin
Dimmer 1-10 V	✔	Arbeidsfactor	0,76	
Dimmer GPRS	✖	Hoogte/diepte	415	Millimeter
Dimmer DALI	✖	Diameter	540	Millimeter
Dimmer DMX	✖	Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60|60	Millimeter
Dimmer DSI	✖	Aantal polen	3	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	✖	Geleiderdoorsnede	1	mm²(Vierkante millimeter)
Dimmer LineSwitch	✖			
Dimmer fabrikantspecifiek	✖			
Dimmer netspanningmodulatie	✖			
Dimmer faseafsnijding	✖			
Dimmer faseaansnijding	✖			
Dimmer Touch and Dim	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Cone

Pro-Cone Lenstype 1

41380101
EAN: 8720874790105

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimmer programmeerbaar	✔
Dimmer met drukknop	✖
Zonder dimfunctie	✖
Dimmer RF	✖
Dimmer Sine Wave Reduction	✖
Dimmer Zigbee	✖
Lichtverdeler	Focuslens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	✖
Constante lichtstroom refgeling	✖
Met programmagestuurde lichtregeling	✖
Met aansluitkabel	✔
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Type bedrading	Afsluiting
Compatible met Apple HomeKit	✖
Compatible met Google Assistant	✖
Compatible met Amazon Alexa	✖
Aansluitwijze	Schroefklem
Met IFTTT ondersteuning	✖
Bediening via Bluetooth	✖