

LED Strip Silver High Power

46214101

EAN: 8720615505074

STOF- EN VOCHTBESTENDIG

De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is. Ondanks deze transparante bovenlaag blijft de LED strip uiterst flexibel, ook na lange tijd en bij lage omgevingstemperaturen. Dankzij de eenvoudige installatie en flexibiliteit wordt deze LED strip veel gebruikt door architecten in horecagelegenheden, winkels en kantoren.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Uitvoering | Band | Aantal lampen per meter | 30 |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw | Lampvermogen per meter | 7,2 Watt |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar | Lichtstroom per meter | 460 Lumen |
| Spanningstype | DC | Lampspanning | 24 24 Volt |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur spanninggestuurd | Stralingshoek | 120 Zestigdelige graden(hoek) |
| Geschikt voor dimmer | ✓ | Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C | 70000 Uur |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✗ | Systeemvermogen, systeemprestaties | 36 Watt |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig | Kleurtemperatuur | 2700 2700 Kelvin |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 2 | Breedte | 10 Millimeter |
| Lichtkleur | Wit | Hoogte/diepte | 3 Millimeter |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) | Lengte | 5000 Millimeter |
| Met eindstuk | ✗ | Lengte van de enkele secties | 166,7 Millimeter |
| Met aansluitset | ✗ | Kleinste buigradius | 0 Millimeter |
| Met beschermfolie | ✓ | Aantal polen | 2 |
| Zelfklevend | ✓ | Geleiderdoorsnede | 0,75 mm²(Vierkante millimeter) |
| Type bedrading | Afsluiting | | |
| Aansluitwijze | Overig | | |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ | | |
| Compatible met Google Assistant | ✗ | | |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ | | |
| Met IFTTT ondersteuning | ✗ | | |