

LED I-Panel drivers

40000522

EAN: 8720604740219

ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

De Prolumia voedingen en drivers zijn zowel verkrijgbaar voor binnen- als buitentoepassingen (waterdicht). Dankzij het relatief dunne formaat zijn de LED voedingen eenvoudig weg te werken onder bijvoorbeeld een plank, in een kast of achter een muur.



PRODUCTKENMERKEN

Uitvoering	Dynamisch	Uitgangsspanning	2 44 Volt
Geschikt voor buitengebruik	✗	Uitgangsstroom	1250 1250 Milliampère
Dimbaar 0-10 V	✗	Uitgangsvermogen	55 55 Watt
Dimbaar 1-10 V	✓	Lengte	127 Millimeter
Dimbaar DALI	✓	Breedte	75 Millimeter
Dimbaar DSI	✗	Hoogte	30 Millimeter
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✓		
Constance lichtstroom regeling	✗		
Niet dimbaar	✗		
Behuizing	Kunststof behuizing		
Geschikt voor constante stroom	✓		
Geschikt voor constante spanning	✗		
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse	II		
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		

LED drivers

LED I-Panel drivers

40000522

EAN: 8720604740219

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Compatible met Casambi	×
Met IFTTT ondersteuning	×