


LED Pro-Ceiling + microwave sensor

40001110S

EAN: 8720615508037

ERVAAR DE WARMTE VAN DECORATIEF LICHT GECOMBINEERD MET DE VERFIJNING VAN EEN MODERN, EIGENTIJD'S ARMATUUR

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nom. spanning | 230 230 Volt |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nom. stroom | 500 500 Milliampère |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 50 |
| Geschikt voor plafondmontage | ✓ | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 55 |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✗ | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 40 Graden Celsius |
| Geschikt voor opbouwmontage | ✓ | Max. systeemvermogen | 11 Watt |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | ✗ | Specifieke lichtstroom armatuur | 80 Lumen per Watt |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗ | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Vermogensfactor | 0,9 |
| Met lichtbron | ✓ | Hoogte/diepte | 39 Millimeter |
| Lamphouder | Overig | Buitendiameter | 180 Millimeter |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aantal polen | 3 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt | Geleiderdoorsnede | 1,5 Vierkante millimeter |
| Kleur behuizing | Wit | | |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | | |
| Rasteruitvoering | Geen | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | | |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✓ | | |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | ✓ | | |
| Dimbaar 0-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar 1-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar Dali-2 | ✗ | | |
| Dimbaar DALI | ✗ | | |
| Dimbaar DMX | ✗ | | |
| Dimbaar DSI | ✗ | | |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗ | | |

LED Pro-Ceiling

LED Pro-Ceiling + microwave sensor

40001110S

EAN: 8720615508037

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------------|
| Dimbaar GPRS | ✗ |
| Dimbaar LineSwitch | ✗ |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✗ |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✗ |
| Dimbaar faseafsnijding | ✗ |
| Dimbaar faseaansnijding | ✗ |
| Dimming programmeerbaar | ✗ |
| Dimbaar RF | ✗ |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✗ |
| Dimbaar Touch and Dim | ✗ |
| Dimbaar Zigbee | ✗ |
| Dimbaar met push-button | ✗ |
| Niet dimbaar | ✓ |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ✗ |
| Lichtverdelers | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++ |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse | I |
| Geschikt voor noodverlichting | ✗ |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | ✗ |
| Met bewegingssensor | ✓ |
| Met lichtsensoren | ✗ |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✓ |
| Met luchtsleuven | ✗ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | ✗ |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ |
| Compatible met Google Assistant | ✗ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ |
| Met IFTTT ondersteuning | ✗ |