


LED Rockdisc II Mini ø 265 mm

40009001

EAN: 8720604743463

ROBUUST EN STIJLVOL

Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 175000 Uur |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage |
| Geschikt voor plafondmontage | ✗ | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 50 Percentage |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✓ | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 107 |
| Geschikt voor opbouwmontage | ✗ | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 213 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | ✓ | Rated life time L90/B50 at 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗ | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 50 Graden Celsius |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Max. systeemvermogen | 9,5 Watt |
| Met lichtbron | ✓ | Specifieke lichtstroom armatuur | 84 Lumen per Watt |
| Lamphouder | Overig | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 800 Lumen |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Kleurtemperatuur | 3000 4000 Kelvin |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt | Vermogensfactor | 0,9 |
| Kleur behuizing | Grijs | Hoogte/diepte | 90 Millimeter |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal | Buitendiameter | 265 Millimeter |
| Rasteruitvoering | Geen | Aantal polen | 3 |
| Spanningstype | AC | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | | |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✓ | | |
| Dimbaar 0-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar 1-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar Dali-2 | ✗ | | |
| Dimbaar DALI | ✗ | | |
| Dimbaar DMX | ✗ | | |
| Dimbaar DSI | ✗ | | |

LED Rockdisc II

LED Rockdisc II Mini ø 265 mm

40009001

EAN: 8720604743463

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|----------------------------|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗ |
| Dimbaar GPRS | ✗ |
| Dimbaar LineSwitch | ✗ |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✗ |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✗ |
| Dimbaar faseafsnijding | ✗ |
| Dimbaar faseaansnijding | ✗ |
| Dimming programmeerbaar | ✗ |
| Dimbaar RF | ✗ |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✗ |
| Dimbaar Touch and Dim | ✗ |
| Dimbaar Zigbee | ✗ |
| Dimbaar met push-button | ✗ |
| Niet dimbaar | ✓ |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ✗ |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse | I |
| Geschikt voor noodverlichting | ✗ |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | ✗ |
| Met bewegingssensor | ✗ |
| Met lichtsensor | ✗ |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗ |
| Met luchtsleuven | ✗ |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | ✗ |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ |
| Compatible met Google Assistant | ✗ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ |
| Met IFTTT ondersteuning | ✗ |