


LED Rockdisc II Mini ø 265 mm (half afgeschermd)

40009041

EAN: 8720604743494

ROBUUST EN STIJLVOL

Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	175000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90 Percentage
Geschikt voor plafondmontage	✗	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 Percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Geschikt voor opbouwmontage	✗	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✓	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Max. systeemvermogen	9,5 Watt
Met lichtbron	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	68 Lumen per Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	650 Lumen
Materiaal behuizing	Aluminium	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Vermogensfactor	0,9
Kleur behuizing	Grijs	Hoogte/diepte	90 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Buitendiameter	265 Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Aantal polen	3
Spanningstype	AC	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		

LED Rockdisc II

LED Rockdisc II Mini ø 265 mm (half afgeschermd)

40009041

EAN: 8720604743494

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗
Dimbaar GPRS	✗
Dimbaar LineSwitch	✗
Dimming fabrikantspecifiek	✗
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗
Dimbaar faseafsnijding	✗
Dimbaar faseaansnijding	✗
Dimming programmeerbaar	✗
Dimbaar RF	✗
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗
Dimbaar Touch and Dim	✗
Dimbaar Zigbee	✗
Dimbaar met push-button	✗
Niet dimbaar	✓
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	✗
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✗
Met bewegingssensor	✗
Met lichtsensoren	✗
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✗
Met luchtsleuven	✗
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	✗
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗