


LED Rockdisc III ø 340 mm (half afgeschermd)

40009077

EAN: 8720615508594

UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN INRICHTEN MET BETROUWBARE EN TIJDLOZE VERLICHTING

De spuitwaterdichte en slagvaste opbouwarmaturen uit de Prolumia Rockdisc III serie geven invulling aan de verlichtingsbehoefte in de buitenruimte bij utiliteit- en woningbouw. Zowel de normale als de half afgeschermd versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave sensor en de grote formaten ook met noodfunctie. Stel eenvoudig de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-switches. Bovendien kunnen armaturen met en zonder sensor moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Led nom. stroom bij constante stroom	440 440 Milliampère
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. stroom	130 130 Milliampère
Geschikt voor plafondmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	170000 Uur
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,931 Percentage
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Rated life time L70/B10 at 25 °C	165000 Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,902 Percentage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,855 Percentage
Lamptype	LED uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,069 Percentage
Met lichtbron	✓	Rated life time L80/B50 at 25 °C	107000 Uur
Lamphouder	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,098 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0,145 Percentage
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	102000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	41
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	47000 Uur
Rasteruitvoering	Geen	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	82
Spanningstype	AC	Rated life time L90/B50 at 25 °C	51000 Uur
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10 50 Graden Celsius
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Max. systeemvermogen	23,5 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	68 Lumen per Watt
Dimbaar 0-10 V	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1600 Lumen
Dimbaar 1-10 V	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin

LED Rockdisc III ø 340 mm (half afgeschermd)

40009077

EAN: 8720615508594

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar Dali-2	✗	Flikkerende waarde Pst LM	1
Dimbaar DALI	✗	Vermogensfactor	0,92
Dimbaar DMX	✗	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,2
Dimbaar DSI	✗	Hoogte/diepte	83 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗	Buitendiameter	340 Millimeter
Dimbaar GPRS	✗	Aantal polen	3
Dimbaar LineSwitch	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,18
Dimming fabrikantspecifiek	✗	Verblindingsbegrenzing (UGR)	30
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗	Lichtsterkte	450 Candela
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Niet dimbaar	✓		
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗		
Lichtverdeler		Diffuserlens/optiek/paneel	
Lichtverdeling		Symmetrisch	
Stralingshoek		Vrijstralend/diffuus	
Kleur consistentie (McAdam ellips)		SDCM3	
Lichtuittrede		Direct	
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp		A++	
Power supply energy efficiency index (EEI)		Overig	
Beschermingsgraad (IP)		IP66	
Beschermingsgraad (NEMA)		Overig	
Slagvastheid		IK10	
Beschermingsklasse		I	
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✗		
Geschikt voor noodverlichting	✓		
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✓		
Met bewegingssensor	✗		
Met lichtsensoren	✗		
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓		
Met luchtsleuven	✗		
Lichtkleur		Wit	
Kleurweergave-index		80-89	
Constante lichtstroom regeling	✗		
Soort bedrading		Geschikt voor doorgangsbedrading	
Aansluitwijze		Steekklem	
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471		RG0	
Lichtkleur regelbaar		Standen	
Lichtstroom regelbaar		Standen	
Stralingshoek regelbaar		Nee	
Bediening via Bluetooth	✗		
Compatible met Apple HomeKit	✗		
Compatible met Google Assistant	✗		

LED Rockdisc III

LED Rockdisc III ø 340 mm (half afgeschermd)

40009077

EAN: 8720615508594

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Compatible met Amazon Alexa

✘

Met IFTTT ondersteuning

✘