


LED Prodisc II Mini 260 mm

# 40009451

EAN: 8720604743937

### VEELZIJDIG TOEPASBAAR OPBOUWARMATUUR IN DRIE MODELVARIANTEN

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.



### PRODUCTKENMERKEN

|  |                             |  |                       |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. spanning  | 220 240 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✓                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C  | 228000 Uur            |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90 Percentage         |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Rated life time L80/B50 at 25 °C   | 143000 Uur            |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✗                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 96                    |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 192                   |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Rated life time L90/B50 at 25 °C   | 69000 Uur             |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1                               | -20 50 Graden Celsius |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      | Max. systeemvermogen   | 10 Watt               |
| Met lichtbron  | ✓                           | Specifieke lichtstroom armatuur  | 90 Lumen per Watt     |
| Lamphouder   | Overig                      | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1                                 | 900 Lumen             |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Kleurtemperatuur   | 3000 4000 Kelvin      |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      | Vermogensfactor  | 0,9                   |
| Kleur behuizing  | Wit                         | Hoogte/diepte  | 85 Millimeter         |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             | Buitendiameter   | 260 Millimeter        |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        | Aantal polen   | 2                     |
| Spanningstype  | AC                          |  |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |  |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |  |                       |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar 0-10 V   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar 1-10 V   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar Dali-2   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar DALI   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar DMX  | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar DSI  | ✗                           |  |                       |

## LED Prodisc II

LED Prodisc II Mini 260 mm

# 40009451

EAN: 8720604743937

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                    | ✗                          |
| Dimbaar GPRS  | ✗                          |
| Dimbaar LineSwitch  | ✗                          |
| Dimming fabrikantspecifiek  | ✗                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | ✗                          |
| Dimbaar faseafsnijding  | ✗                          |
| Dimbaar faseaansnijding   | ✗                          |
| Dimming programmeerbaar   | ✗                          |
| Dimbaar RF  | ✗                          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | ✗                          |
| Dimbaar Touch and Dim   | ✗                          |
| Dimbaar Zigbee  | ✗                          |
| Dimbaar met push-button   | ✗                          |
| Niet dimbaar  | ✓                          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                                 | ✗                          |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM3                      |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp                            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)  | IP44                       |
| Slagvastheid  | IK10                       |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting   | ✗                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd  | ✗                          |
| Met bewegingssensor   | ✓                          |
| Met lichtsensoren   | ✓                          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                 | ✓                          |
| Met luchtsleuven  | ✗                          |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                       | 650 °C - 30 s              |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1   | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Aansluitwijze   | Steekklem                  |
| Lichtkleur regelbaar  | Standen                    |
| Lichtstroom regelbaar   | Standen                    |
| Stralingshoek regelbaar   | Nee                        |
| Bediening via Bluetooth   | ✗                          |
| Compatible met Apple HomeKit  | ✗                          |
| Compatible met Google Assistant   | ✗                          |
| Compatible met Amazon Alexa   | ✗                          |
| Met IFTTT ondersteuning   | ✗                          |