PROLUMIA®

LED Pro-Portal

LED Pro-Portal schakelbaar

40010031
EAN: 8720604744125

SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% 20% 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.



SKG®

PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✔
Geschikt voor wandmontage	✔
Geschikt voor pendelophanging	✖
Geschikt voor plafondmontage	✔
Geschikt voor inbouwmontage	✖
Geschikt voor opbouwmontage	✔
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✖
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✖
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔
Dimbaar 0-10 V	✖
Dimbaar 1-10 V	✖
Dimbaar DALI	✖
Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖

Nom. spanning	220|240	Volt
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000	Uur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20|50	Graden Celsius
Specifieke lichtstroom armatuur	70,5	Lumen per Watt
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	600	Lumen
Max. systeemvermogen	8,5	Watt
Kleurtemperatuur	3000|4000	Kelvin
Vermogensfactor	0,9	
Breedte	120	Millimeter
Hoogte/diepte	82	Millimeter
Lengte	358	Millimeter
Verblindingsbegrenzing (UGR)	17	

PROLUMIA®

LED Pro-Portal

LED Pro-Portal schakelbaar

40010031
EAN: 8720604744125

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimming programmeerbaar	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar RF	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Dimbaar met push-button	✖
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✔
Lichtverdeling	Symmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✖
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✔
Geschikt voor noodverlichting	✔
Met bewegingssensor	✔
Met lichtsensor	✖
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✖
Met luchtsleuven	✖
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✖