


LED Pro-Portal schakelbaar

40010061

EAN: 8720615507320

SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG

De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% 20% 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave. Test



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. spanning	24 42 Volt
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 50 Graden Celsius
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. systeemvermogen	6 Watt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	100 Lumen per Watt
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	600 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Kleurtemperatuur	3000 4000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Vermogensfactor	0,9
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Breedte	120 Millimeter
Met lichtbron	✓	Hoogte/diepte	82 Millimeter
Lamphouder	Overig	Lengte	358 Millimeter
Materiaal behuizing	Kunststof	Verblindingsbegrenzing (UGR)	17
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Kunststof opaal		
Rasteruitvoering	Geen		
Spanningstype	AC/DC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		

LED Pro-Portal

LED Pro-Portal schakelbaar

40010061

EAN: 8720615507320

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar netspanningsmodulatie	✘
Dimbaar faseafsnijding	✘
Dimbaar faseaansnijding	✘
Dimming programmeerbaar	✘
Dimbaar RF	✘
Dimbaar Sine Wave Reduction	✘
Dimbaar Touch and Dim	✘
Dimbaar Zigbee	✘
Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✓
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✘
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	II
Geschikt voor noodverlichting	✘
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✘
Met luchtsleuven	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	✘