PROLUMIA®

LED Pro-Office

LED Pro-Office 595x595 mm (inbouw)

40011060
EAN: 8719689122270

LAGE VERBLINDING VOOR BEELDSCHERMGEBRUIK

De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✖
Geschikt voor wandmontage	✖
Geschikt voor pendelophanging	✖
Geschikt voor plafondmontage	✔
Geschikt voor inbouwmontage	✔
Geschikt voor opbouwmontage	✖
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✖
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✖
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	✔
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Mat
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔
Dimbaar 0-10 V	✖
Dimbaar 1-10 V	✖
Dimbaar DALI	✖
Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖
Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimming programmeerbaar	✖
Dimbaar RF	✖

Nom. spanning	220|240	Volt
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000	Uur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-15|45	Graden Celsius
Max. systeemvermogen	40	Watt
Specifieke lichtstroom armatuur	90	Lumen per Watt
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600	Lumen
Kleurtemperatuur	3000|3000	Kelvin
Vermogensfactor	0,95	
Breedte	595	Millimeter
Hoogte/diepte	42	Millimeter
Lengte	595	Millimeter
Inbouwlengte	595	Millimeter
Inbouwbreedte	595	Millimeter
Inbouwhoogte/diepte	42	Millimeter
Verblindingsbegrenzing (UGR)	16	

PROLUMIA®

LED Pro-Office

LED Pro-Office 595x595 mm (inbouw)

40011060
EAN: 8719689122270

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Dimbaar met push-button	✖
Niet dimbaar	✔
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✔
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	✖
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✖
Met bewegingssensor	✖
Met lichtsensor	✖
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✖
Met luchtsleuven	✖
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Bediening via Bluetooth	✖