


LED Pro-Office 595x595 mm (inbouw)

40011070

EAN: 8720604744545

LAGE VERBLINDING VOOR BEELDSCHERMGEBRUIK

De LED Pro-Office is het 1 op 1 alternatief voor traditionele fluorescentie-armaturen in kantooromgevingen. De zeer lage UGR waarde (



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor wandmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor pendelophanging	✗	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-15 45 Graden Celsius
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. systeemvermogen	40 Watt
Geschikt voor inbouwmontage	✓	Specifieke lichtstroom armatuur	90 Lumen per Watt
Geschikt voor opbouwmontage	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3600 Lumen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✗	Kleurtemperatuur	3000 3000 Kelvin
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Vermogensfactor	0,95
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Breedte	595 Millimeter
Met lichtbron	✓	Hoogte/diepte	42 Millimeter
Lamphouder	Overig	Lengte	595 Millimeter
Materiaal behuizing	Staal	Inbouw lengte	595 Millimeter
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Inbouwbreedte	595 Millimeter
Kleur behuizing	Wit	Inbouwhoogte/diepte	42 Millimeter
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Rasteruitvoering	Mat		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimbaar 0-10 V	✓		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		

LED Pro-Office

LED Pro-Office 595x595 mm (inbouw)

40011070

EAN: 8720604744545

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar Sine Wave Reduction	✘
Dimbaar Touch and Dim	✘
Dimbaar Zigbee	✘
Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✘
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✓
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuitrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	✘
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✘
Met luchtsleuven	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Bediening via Bluetooth	✘