

## LED Pro-Aqua II


LED Pro-Aqua II 1274x90x90 mm

# 40281111

EAN: 8720604744811

### SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR

De LED Pro-Aqua II is de efficiënte en intelligente verlichtingsoplossing voor industriële toepassingen. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.



### PRODUCTKENMERKEN

|  |                             |  |                       |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor wandmontage                              | ✗                           | Nom. spanning                                  | 180 265 Volt          |
| Geschikt voor wandmontage                              | ✗                           | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C              | 50000 Uur             |
| Geschikt voor pendelophanging                          | ✗                           | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -25 40 Graden Celsius |
| Geschikt voor plafondmontage                           | ✓                           | Max. systeemvermogen                           | 18,5 Watt             |
| Geschikt voor inbouwmontage                            | ✗                           | Specifieke lichtstroom armatuur                | 124,5 Lumen per Watt  |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | ✓                           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1   | 2300 Lumen            |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | ✗                           | Kleurtemperatuur                               | 4000 4000 Kelvin      |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗                           | Vermogensfactor                                | 0,9                   |
| Lamptype   | LED niet uitwisselbaar      | Breedte  | 90 Millimeter         |
| Met lichtbron  | ✓                           | Hoogte/diepte                                  | 90 Millimeter         |
| Lamphouder   | Overig                      | Lengte   | 1274 Millimeter       |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   | Verblindingsbegrenzing (UGR)                   | 23                    |
| Oppervlaktebescherming behuizing                       | Overig                      |  |                       |
| Kleur behuizing  | Grijs                       |  |                       |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof opaal             |  |                       |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |  |                       |
| Spanningstype  | AC/DC                       |  |                       |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |  |                       |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | ✓                           |  |                       |
| Dimbaar 0-10 V   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar 1-10 V   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar DALI   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar DMX  | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar DSI  | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar GPRS   | ✗                           |  |                       |
| Dimbaar LineSwitch                                     | ✗                           |  |                       |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | ✗                           |  |                       |

## LED Pro-Aqua II

LED Pro-Aqua II 1274x90x90 mm

# 40281111

EAN: 8720604744811

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | ✗                          |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | ✗                          |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | ✗                          |
| Dimming programmeerbaar                                     | ✗                          |
| Dimbaar RF  | ✗                          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | ✗                          |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | ✗                          |
| Dimbaar Zigbee  | ✗                          |
| Dimbaar met push-button                                     | ✗                          |
| Niet dimbaar  | ✗                          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | ✗                          |
| Lichtverdelers  | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                |
| Stralingshoek   | Extreem breedstralend >80° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM3                      |
| Lichtuittrede   | Direct                     |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp            | A++, A+, A (LED)           |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP65                       |
| Slagvastheid  | IK09                       |
| Beschermingsklasse  | II                         |
| Geschikt voor noodverlichting                               | ✗                          |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | ✗                          |
| Met bewegingssensor   | ✓                          |
| Met lichtsensor   | ✗                          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗                          |
| Met luchtsleuven  | ✗                          |
| Lichtkleur  | Wit                        |
| Kleurweergave-index   | 80-89                      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                               | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Soort bedrading   | Eindig                     |
| Aansluitwijze   | Steekklem                  |
| Bediening via Bluetooth                                     | ✗                          |