PROLUMIA®

LED Pro-Aqua III

LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm

40281604
EAN: 8720615508174

SLAGVASTE EN WATERDICHTE ARMATUREN TER VERVANGING VAN TL (-D) ARMATUREN

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.



PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor wandmontage	✔	Nom. spanning	220|240	Volt
Geschikt voor wandmontage	✔	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	124000	Uur
Geschikt voor pendelophanging	✔	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	90	Percentage
Geschikt voor plafondmontage	✔	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	87	Percentage
Geschikt voor inbouwmontage	✖	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	79	Percentage
Geschikt voor opbouwmontage	✔	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	56000	Uur
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✖	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	28000	Uur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✖	Rated life time L90/B50 at 25 °C	37000	Uur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25|40	Graden Celsius
Met lichtbron	✔	Specifieke lichtstroom armatuur	150	Lumen per Watt
Lamphouder	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4800	Lumen
Materiaal behuizing	Kunststof	Max. systeemvermogen	32	Watt
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	4000|4000	Kelvin
Kleur behuizing	Grijs	Vermogensfactor	0,98	
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd	Breedte	75	Millimeter
Rasteruitvoering	Geen	Hoogte/diepte	70	Millimeter
Spanningstype	AC	Lengte	1200	Millimeter
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Aantal polen	3	
Voorschakelapparaat inbegrepen	✔	Geleiderdoorsnede	1,5	Vierkante millimeter
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✔	Verblindingsbegrenzing (UGR)	25	
Dimbaar 0-10 V	✖			
Dimbaar 1-10 V	✖			
Dimbaar DALI	✖			
Dimbaar Dali-2	✖			

PROLUMIA®

LED Pro-Aqua III

LED Pro-Aqua III 1207x75x70 mm

40281604
EAN: 8720615508174

PRODUCTKENMERKEN
(vervolg)

Dimbaar DMX	✖
Dimbaar DSI	✖
Dimbaar GPRS	✖
Dimbaar LineSwitch	✖
Dimming fabrikantspecifiek	✖
Dimbaar netspanningsmodulatie	✖
Dimbaar faseafsnijding	✖
Dimbaar faseaansnijding	✖
Dimming programmeerbaar	✖
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✖
Dimbaar RF	✖
Dimbaar Touch and Dim	✖
Dimbaar Sine Wave Reduction	✖
Dimbaar Zigbee	✖
Dimbaar met push-button	✖
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Niet dimbaar	✔
Lichtverdeling	Dubbel asymmetrisch
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✖
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✔
Geschikt voor noodverlichting	✔
Met bewegingssensor	✖
Met lichtsensor	✖
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✖
Met luchtsleuven	✖
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen