


LED Pro-Strada Basic Micro

40312031

EAN: 8720604745375

FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN VOORBEREID OP DE TOEKOMST

De Pro-Strada Basic behoort tot de Pro-Strada familie, maar heeft wel zijn eigen plekje verdiend. De Pro-Strada Basic is een voordelige en duurzame keuze, welke toepasbaar is in de meest uiteenlopende omgevingen. Door de vele opties, het moderne uiterlijk en het lage energieverbruik, voldoet dit armatuur aan vrijwel alle wensen voor openbare verlichting.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Opzet/opschuif	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	200 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	350 350 Milliampère
Lamphouder	Overig	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Geschikt voor topmaat	60 60 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 50 Graden Celsius
Kleur behuizing	Grijs	Kabellengte	0,6 Meter
Materiaal afdekking	Glas transparant	Max. systeemvermogen	45 Watt
Spanningstype	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	6300 Lumen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Specifieke lichtstroom armatuur	140 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Vermogensfactor	0,9
Dimbaar 0-10 V	✗	Breedte	229 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✗	Hoogte/diepte	114 Millimeter
Dimbaar DALI	✗	Lengte	543 Millimeter
Dimbaar DMX	✗	Aantal polen	3
Dimbaar DSI	✗	Geleiderdoorsnede	1,5 Vierkante millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimbaar faseafsnijding	✗		
Dimbaar faseaansnijding	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✗		
Dimbaar met push-button	✗		
Niet dimbaar	✗		
Lichtverdeler	Focuslens		
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3		

LED Pro-Strada Basic

LED Pro-Strada Basic Micro

40312031

EAN: 8720604745375

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Instelbare optiek	✘
Slagvastheid	IK09
Beschermingsklasse	II
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	✘
Constance lichtstroom regeling	✘
Met programmagestuurde lichtregeling	✘
Met aansluitkabel	✓
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	70-79
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Amazon Alexa	✘
Met IFTTT ondersteuning	✘
Bediening via Bluetooth	✘