


LED Pro-Line Retrofit II module

# 40640402

EAN: 8720604745627

### DE UNIVERSELE VERVANGING VOOR ENKEL- EN DUBBELLAMPS T5 EN T8 FLUORESCENTIE LICHTLIJNARMATUREN

De standaard 1-10V dimbare modules uit de LED Pro-Line Retrofit II serie zijn universeel toepasbaar in de meest voorkomende lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- en dubbellamps fluorescentie armaturen. Met behoud van de bestaande dragers en ophanging zorgt de Retrofit lichtlijnmodule, met zijn geïntegreerde doorvoerbedrading, voor een compleet nieuwe, zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.



## PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	78000 Uur
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	85 Percentage
Met lichtbron		Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 Percentage
Lamphouder	Overig	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70 Percentage
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	42000 Uur
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	21000 Uur
Kleur behuizing	Aluminium	Rated life time L90/B50 at 25 °C	24000 Uur
Materiaal afdekking	Kunststof opaal	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-25 45 Graden Celsius
Rasteruitvoering	Geen	Max. systeemvermogen	75 Watt
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	153 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	11500 Lumen
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimbaar 0-10 V	✗	Lengte	1527 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	✓	Aantal polen	8
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DALI	✗		
Dimbaar DMX	✗		
Dimbaar DSI	✗		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✗		
Dimbaar GPRS	✗		
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		

## LED Pro-Line Retrofit II

LED Pro-Line Retrofit II module

# 40640402

EAN: 8720604745627

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar faseafsnijding	✘
Dimbaar faseaansnijding	✘
Dimming programmeerbaar	✘
Dimbaar RF	✘
Dimbaar Sine Wave Reduction	✘
Dimbaar Touch and Dim	✘
Dimbaar Zigbee	✘
Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✘
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✘
Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor noodverlichting	✓
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Met bewegingssensor	✘
Met lichtsensor	✘
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✓
Met luchtsleuven	✘
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aansluitwijze	Stekker
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee