



LED Pro-Bay III

40643405

EAN: 8720615508952

NIEUWSTE GENERATIE ALLROUND HIGH-BAY LUMINAIRE DAT EXCELLEERT IN PRIJS, PERFORMANCE, FLEXIBILITEIT EN VEELZIJDIGHEID

De Pro-Bay III biedt een lichtoplossing van hoog niveau en is in vele opzichten een uitbinker. Het fenomenale lichtrendement zorgt voor substantiële energiebesparing en in combinatie met de aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding draagt dit bij aan een interessante TCO. Daarnaast biedt de Pro-Bay III ongekende flexibiliteit in toepassingsmogelijkheden door een vermogen / armatuurlichtstroom die via dipswitches op 4 niveaus (achteraf) is in te stellen: 200 W - 32.000 lm / 150 W - 25.500 lm / 120 W - 21.000 lm / 100 W - 18.000 lm. De lensoptiek is beschikbaar in 3 bundelhoeken en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van licht, optioneel met reflector voor verhoogd visueel comfort. Verkrijgbaar als basisversie met optionele bewegingsmelder en daglichtsensor voor een zorgeloos permanent gebruiksgemak of met smart-connectiviteit voor dynamisch licht en autonomie in gebruik.



PRODUCTKENMERKEN

Montagewijze	Pendel	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. stroom	1100 1100 Milliampère
Geschikt voor nevenlamp	✗	Led nom. stroom bij constante stroom	800 800 Milliampère
Lamphouder	Overig	Rated life time L70/B10 at 25 °C	100000 Uur
Materiaal behuizing	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 Uur
Kleur behuizing	Zwart	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	70000 Uur
Spanningstype	AC/DC	Rated life time L80/B50 at 25 °C	90000 Uur
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Rated life time L90/B50 at 25 °C	50000 Uur
Verwisselbare voorschakelapparatuur	✓	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	35000 Uur
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 45 Graden Celsius
Dimbaar 0-10 V	✓	Max. systeemvermogen	210 Watt
Dimbaar 1-10 V	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	32000 Lumen
Dimbaar DALI	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	160 Lumen per Watt
Dimbaar DMX	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Dimbaar DSI	✗	Totale harmonische vervorming (THD)	0,15
Dimbaar faseafsnijding	✗	Vermogensfactor	0,95
Dimbaar faseaansnijding	✗	Hoogte/diepte	174 Millimeter
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✓	Buitendiameter	331 Millimeter
Dimbaar GPRS	✗	Aantal polen	1
Dimbaar LineSwitch	✗		
Dimming fabrikantspecifiek	✗		
Dimbaar netspanningsmodulatie	✗		
Dimming programmeerbaar	✗		
Dimbaar RF	✗		
Dimbaar Sine Wave Reduction	✗		
Dimbaar Touch and Dim	✗		
Dimbaar Zigbee	✓		
Dimbaar met push-button	✗		

LED Pro-Bay III

LED Pro-Bay III

40643405

EAN: 8720615508952

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Niet dimbaar	✘
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Reflector	Geen
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	C
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	C
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Balvaste uitvoering	✘
Beschermingsklasse	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	✘
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Geschikt voor noodverlichting	✘
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Constance lichtstroom regeling	✘
Lichtkleur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Krimpklom
Met bescherming	✔