


LED Pro-Rio Tracklight B

# 41102241

EAN: 8720615501328

### FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



### PRODUCTKENMERKEN

Geschikt voor opbouwmontage	✓	Nom. spanning	220 240 Volt
Geschikt voor inbouwmontage	✗	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Geschikt voor wandmontage	✓	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 35 Graden Celsius
Geschikt voor wandmontage	✓	Max. systeemvermogen	26 Watt
Geschikt voor pendelophanging	✗	Kleurtemperatuur	4000 4000 Kelvin
Geschikt voor plafondmontage	✓	Lichtstroom	2450 2450 Lumen
Geschikt voor truss montage	✗	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2450 Lumen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	✗	Specifieke lichtstroom lamp	94,23 Lumen per Watt
Geschikt voor stroomrailmontage	✓	Vermogensfactor	0,9
Geschikt voor klemmontage	✗	Hoogte/diepte	105 Millimeter
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	✗	Lengte	202 Millimeter
Verstelbaarheid	Draaibaar	Buitendiameter	52 Millimeter
Met bewegingssensor	✗	Aantal polen	3
Met lichtsensor	✗	Specifieke lichtstroom armatuur	94,23 Lumen per Watt
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Verblindingsbegrenzing (UGR)	14
Met lichtbron	✓		
Lamphouder	Overig		
Materiaal behuizing	Aluminium		
Kleur behuizing	Wit		
Materiaal afdekking	Zonder kap		
Spanningstype	AC		
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd		
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓		
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	✗		
Dimbaar 0-10 V	✗		
Dimbaar 1-10 V	✗		
Dimbaar Dali-2	✗		
Dimbaar DALI	✗		

## LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight B

# 41102241

EAN: 8720615501328

### PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

Dimbaar DMX	✘
Dimbaar DSI	✘
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	✘
Dimbaar GPRS	✘
Dimbaar LineSwitch	✘
Dimming fabrikantspecifiek	✘
Dimbaar netspanningsmodulatie	✘
Dimbaar faseafsnijding	✘
Dimbaar faseaansnijding	✘
Dimming programmeerbaar	✘
Dimbaar RF	✘
Dimbaar Sine Wave Reduction	✘
Dimbaar Touch and Dim	✘
Dimbaar Zigbee	✘
Dimbaar met push-button	✘
Niet dimbaar	✓
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	✘
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	✘
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	✘
Compatible met Apple HomeKit	✘
Compatible met Google Assistant	✘
Compatible met Amazon Alexa	✘