


LED Pro-Rio Tracklight C

41103240

EAN: 8720615501403

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage | ✓ | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✗ | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 35 Graden Celsius |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Max. systeemvermogen | 14 Watt |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Kleurtemperatuur | 3000 3000 Kelvin |
| Geschikt voor plafondmontage | ✓ | Lichtstroom | 1160 1160 Lumen |
| Geschikt voor truss montage | ✗ | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1160 Lumen |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | ✗ | Specifieke lichtstroom lamp | 82,86 Lumen per Watt |
| Geschikt voor stroomrailmontage | ✓ | Vermogensfactor | 0,9 |
| Geschikt voor klemmontage | ✗ | Hoogte/diepte | 101 Millimeter |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | ✗ | Lengte | 152 Millimeter |
| Verstelbaarheid | Draaibaar | Buitendiameter | 63 Millimeter |
| Met bewegingssensor | ✗ | Aantal polen | 3 |
| Met lichtsensor | ✗ | Specifieke lichtstroom armatuur | 82,86 Lumen per Watt |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 14 |
| Met lichtbron | ✓ | | |
| Lamphouder | Overig | | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | | |
| Kleur behuizing | Wit | | |
| Materiaal afdekking | Zonder kap | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | | |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✓ | | |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ✗ | | |
| Dimbaar 0-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar 1-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar Dali-2 | ✗ | | |
| Dimbaar DALI | ✗ | | |

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight C

41103240

EAN: 8720615501403

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|-----------------------|
| Dimbaar DMX | ✗ |
| Dimbaar DSI | ✗ |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✗ |
| Dimbaar GPRS | ✗ |
| Dimbaar LineSwitch | ✗ |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✗ |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✗ |
| Dimbaar faseafsnijding | ✗ |
| Dimbaar faseaansnijding | ✗ |
| Dimming programmeerbaar | ✗ |
| Dimbaar RF | ✗ |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✗ |
| Dimbaar Touch and Dim | ✗ |
| Dimbaar Zigbee | ✗ |
| Dimbaar met push-button | ✗ |
| Niet dimbaar | ✓ |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Mediumstralend 21-40° |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Overig |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | ✗ |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✗ |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✗ |
| Compatible met Apple HomeKit | ✗ |
| Compatible met Google Assistant | ✗ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✗ |