


LED Pro-Rio Tracklight E

41106251

EAN: 8720615501809

FLEXIBELE LICHTOPLOSSING DIE KLEUREN DOET SPRANKELEN

De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze spots licht u uw producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen. Bevestig de armaturen aan de wand, het plafond of - nog beter - monteer ze aan een rail, waarbij u eindeloze mogelijkheden heeft in de positionering.



PRODUCTKENMERKEN

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage | ✓ | Nom. spanning | 220 240 Volt |
| Geschikt voor inbouwmontage | ✗ | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 35 Graden Celsius |
| Geschikt voor wandmontage | ✓ | Max. systeemvermogen | 45 Watt |
| Geschikt voor pendelophanging | ✗ | Lichtstroom | 5050 5050 Lumen |
| Geschikt voor plafondmontage | ✓ | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5050 Lumen |
| Geschikt voor truss montage | ✗ | Specifieke lichtstroom lamp | 112,22 Lumen per Watt |
| Geschikt voor voetstuk-/vloerontage | ✗ | Kleurtemperatuur | 4000 4000 Kelvin |
| Geschikt voor stroomrailmontage | ✓ | Vermogensfactor | 0,9 |
| Geschikt voor klemmontage | ✗ | Lengte | 201 Millimeter |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | ✗ | Hoogte/diepte | 148 Millimeter |
| Verstelbaarheid | Draaibaar | Buitendiameter | 120 Millimeter |
| Met bewegingssensor | ✗ | Aantal polen | 3 |
| Met lichtsensor | ✗ | Specifieke lichtstroom armatuur | 112,22 Lumen per Watt |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 14 |
| Met lichtbron | ✓ | | |
| Lamphouder | Overig | | |
| Materiaal behuizing | Aluminium | | |
| Kleur behuizing | Wit | | |
| Materiaal afdekking | Zonder kap | | |
| Spanningstype | AC | | |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd | | |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | ✓ | | |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | ✗ | | |
| Dimbaar 0-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar 1-10 V | ✗ | | |
| Dimbaar Dali-2 | ✗ | | |
| Dimbaar DALI | ✗ | | |

LED Pro-Rio Tracklight

LED Pro-Rio Tracklight E

41106251

EAN: 8720615501809

PRODUCTKENMERKEN

(vervolg)

| | |
|---|------------------------|
| Dimbaar DMX | ✘ |
| Dimbaar DSI | ✘ |
| Dimbaar GPRS | ✘ |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | ✘ |
| Dimbaar LineSwitch | ✘ |
| Dimming fabrikantspecifiek | ✘ |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | ✘ |
| Dimbaar faseafsnijding | ✘ |
| Dimbaar faseaansnijding | ✘ |
| Dimming programmeerbaar | ✘ |
| Dimbaar RF | ✘ |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | ✘ |
| Dimbaar Touch and Dim | ✘ |
| Dimbaar Zigbee | ✘ |
| Niet dimbaar | ✓ |
| Dimbaar met push-button | ✘ |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | 41-80° - Breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | ✘ |
| Aansluitwijze | Overig |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | ✘ |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | ✘ |
| Compatible met Apple HomeKit | ✘ |
| Compatible met Google Assistant | ✘ |
| Compatible met Amazon Alexa | ✘ |